Zamena instrument table sa imobilajzerom generacije II

Procedura opisuje kako treba instalirati instrument tablu sa imobilajzerom generacije II sa 7 cifrenim pin kodom.

--- Izčitavanje stare instrument table ---

1. Zapišite kilometar stanje iz stare instrument table

2. (Samo za VW! Za Audi postupite od stavke 3)
[Odabir kontrolnog modula]
[19-CAN ulaz]
Zapišite 5 cifreni broj od softverskog kodiranja kao *CAN* kod.
[Zatvori modul, Povratak-06]
[Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
Zapišite 5 cifreni broj od softverskog kodiranja kao *Instrument* kod.
[Zatvori modul, Povratak-06]

--- Izčitavanje stare instrument table ---

3. Ubacite novu instrument tablu

4. **[Odabir kontrolnog modula]**
[17-Instrumenti]
Zapišite 14 cifreni imobilajzer identifikacioni kodni broj iz ekstra polja
[Zatvori modul, Povratak-06]

5. Zatražite 7 cifreni pin kod od vašeg prodavca vozila, šifru prodavca i šifru servisa na osnovu ID kodnog broja imobilajzera. Zapišite takođe i datum generisanja.

--- Kodiranje kontrolnog modula / Nova instrument tabla ---

6. Iz sigurnosnih razloga izmerite napon akumulatora, mora biti viši od 12,5 volti !

7. (Samo za VW! Za Audi postupite od tačke 9)
[Odabir kontrolnog modula]
[19-CAN ulaz]
[Rekodiranje-07]
Unesite 5 cifreni softverskog kodiranja *CAN* kod, koji ste prethodno zapisali.
[Rekodiraj]
[Zatvori modul, Povratak-06]

8. **[Odabir kontrolnog modula]**
[17-Instrumenti]
[Rekodiranje-07]
Unesite 5 cifreni softverskog kodiranja *Instrument* kod, koji ste prethodno zapisali.
[Rekodiraj]

--- Adaptacija nove instrument table i kontr. modula motora ---

9. [Adaptacija-10]
Izaberite kanal 00
[Prikaži]
[Sačuvaj]
[Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]

10. Kontakt oduzeti i sačekati 1 minut pre nego ponovo date kontakt

--- Adaptacija ključeva na novu instrument tablu ---

11. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Login-11]
[7-cifreni PIN/SKC]
Unesite 7 cifreni pin kod, uključujući tu i šifru servisa i šifru uvoznika kao i datum generisanja
[Prihvati]

12. VAG-COM će date podatke proveriti i vratiti se na prethodni prozor za unos login koda, gde će sada pisati “xxxxx”.
[Izvrši]

13. [Adaptacija-10]
Izaberite kanal 21
[Prikaži]
Memorisana vrednost je broj starih ključeva, upišite novu vrednost “0” da bi ste ih obrisali.
[Sačuvaj]
Unesite broj novih ključeva uključujući tu i postojeći ključ
[Sačuvaj]

14. [Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]
Kontakt oduzeti i ključ izvaditi.

15. Nove ključeve ubaciti u bravu i dati kontakt, sijalica za ključ na instr. tabli će se uključiti 2 sekunde i ugasiti. Kontakt oduzeti i ključ izvaditi.

16. Ponoviti postupak iz stavke 15 za svaki preostali ključ.

--- Unos starog kilometar stanja na novu instrument tablu ---

17. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Adaptacija-10]
Izaberite kanal 9
Unesite staro kilometar stanje podeljeno sa 10. Na primer, ako je staro kilometar stanje bilo 61327km unesite 6132. Neke instrument tabla zahtevaju unos logina 13861 da bi vam bilo dozvoljeno da promenite kilometar stanje **jedan put !**
[Testiraj]
Proverite kilometar stanje i ako je u redu onda:
[Sačuvaj]

18. Proverite još jednom sve ključeve da li funkcionišu i da li je kilometar stanje ispravno.