Zamena instrument table sa imobilajzerom generacije III

Procedura opisuje kako treba instalirati instrument tablu sa imobilajzerom generacije III sa 7 cifrenim pin kodom (Passat/Golf od 2002+).

--- Izčitavanje stare instrument table ---

1. Zapišite kilometar stanje iz stare instrument table

2. (Samo za VW! Za Audi postupite od stavke 3)
[Odabir kontrolnog modula]
[19-CAN ulaz]
Zapišite 5 cifreni broj od softverskog kodiranja kao *CAN* kod.
[Zatvori modul, Povratak-06]

3. **[Odabir kontrolnog modula]**
[17-Instrumenti]
Zapišite 5 cifreni broj od softverskog kodiranja kao *Instrument* kod.
[Zatvori modul, Povratak-06]
(Kod Audi-ja od 2002+ zapišite dodatno u adaptaciji vrednosti kanala 60 do 70 u slučaju potrebe)

4. Zatražite 7 cifreni pin kod od vašeg prodavca vozila, šifru prodavca i šifru servisa na osnovu ID kodnog broja imobilajzera. Zapišite takođe i datum generisanja.

5. Ubacite novu instrument tablu

6. Iz sigurnosnih razloga izmerite napon akumulatora, mora biti viši od 12,5 volti !

7. (Samo za VW! Za Audi postupite od tačke 9)
[Odabir kontrolnog modula]
[19-CAN ulaz]
[Rekodiranje-07]
Unesite 5 cifreni softverskog kodiranja *CAN* kod, koji ste prethodno zapisali.
[Rekodiraj]
[Zatvori modul, Povratak-06]

8. **[Odabir kontrolnog modula]**
[17-Instrumenti]
[Rekodiranje-07]
Unesite 5 cifreni softverskog kodiranja *Instrument* kod, koji ste prethodno zapisali.
[Rekodiraj]

9. **[Adaptacija-10]**
Izaberite kanal 50
[Prikaži]
[7-cifreni pin kod]
Unesite 7 cifreni pin kod, uključujući tu i šifru servisa i šifru uvoznika kao i datum generisanja
[Prihvati]

10. VAG-COM će date podatke proveriti i vratiti se na prethodni prozor za unos login koda, gde će sada pisati “xxxxx”.
Izaberite kanal 00
[Testiraj]
[Sačuvaj]
[Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]

11. Kontakt oduzeti i sačekati 1 minut pre nego ponovo date kontakt

12. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
Proverite da li se u ekstra polju pojavljuje broj šasije od vozila.
[Zatvori modul, Povratak-06]

13. Sada možete proveriti da li su upotrebljeni ključevi imaju odgovarajuću elektroniku za imobilajzer.
[Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Merni blokovi-08]
Grupa 022
[Kreni!]
Vrednost u polju 3 mora biti 1, ako nije, onda ključevi ne odgovaraju.

14. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Merni blokovi-08]
Grupa 024
[Kreni!]
Sve vrednosti u poljima1 do 4 prikazuju vreme u minutima, ovo vreme mora biti proteknuto pre nego što imobiljazer bude otključan. Kada je u svim poljima prikazano 0 pređite na stavku 16. Ako nije onda:
[Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]
Nemojte oduzimati kontakt! Dopustite vozilu da pretekne određeno vreme pre nego što ponovo pokušate da proverite vrednosti u poljima 1 do 4 u grupi 024.

15. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Merni blokovi-08]
Grupa 024
[Kreni!]
Sve vrednosti 0?
[Gotovo, povratak]

16. [Login-11]
[7-cifreni pin kod]
Unesite 7 cifreni pin kod od **stare** instrument table uključujući tu i šifru servisa i šifru uvoznika kao i datum generisanja.
[Prihvati]

17. VAG-COM će date podatke proveriti i vratiti se na prethodni prozor za unos login koda, gde će sada pisati “xxxxx”.
[Izvrši]

18. **[Adaptacija-10]**
    Izaberite kanal 21
    [Prikaži]
    Memorisana vrednost označava bropj starih ključeva, unesite vrednost 0 da bi ih poništili.
    [Sačuvaj]
    Unesite sada novu vrednost onoliko koliki je ukupan broj ključeva koje želite upisati (na primer 3) uključujući tu i ključ koji je trenutno u bravi.
    [Sačuvaj]

19. **[Gotovo, povratak]**
    [Zatvori modul, Povratak-06]
    Kontakt oduzeti i izvaditi ključ.

20. Sledeći ključ ubaciti u bravu i dati kontakt, sijalica upozorenja za imobiljazer na instr. tabli će se uključiti 2 sekunde i ugasiti. Kontakt oduzeti i ključ izvaditi.

21. Ponoviti postupak iz stavke 20 za svaki preostali ključ, dok ne budu svi memorisani.

22. **[Odabir kontrolnog modula]**
    [17-Instrumenti]
    [Adaptacija-10]
    Izaberite kanal 09
    Unesite staro kilometar stanje podeljeno sa 10. Npr. ako je staro kilometar stanje bilo 61327 km onda treba da unesete vrednost 6132. Neke instrument tabla zahtevaju unos logina 13861 da bi vam bilo dozvoljeno da promenite kilometar stanje **jedan put !**
    [Testiraj]
    Proverite kilometar stanje i ako je u redu onda:
    [Sačuvaj]

    (Kod Audi od 2002+ upišite u adaptaciji vrednosti kanala 60 do 70 koje ste prethodno zapisali, u slučaju potrebe).

23. Proverite još jednom sve ključeve da li funkcionišu i da li je kilometar stanje ispravno.

    Kada hoćete već korišćenu instrument tablu da ugradite, morate postupati po dole navedenoj stavki.

9.1. **[Login-11]**
    [7-cifreni pin kod]
    Unesite 7 cifreni pin kod od **polovne** instrument table uključujući tu i šifru servisa i šifru uvoznika kao i datum generisanja.
    [Prihvati]
    Ova stavka opisuje sve stare adaptacije.