

EKO - PEK A I B\


Etažni kotao - štednjak na čvrsto gorivo snage 23-29 kW




Karakteristike

- Toplovodni kotao za grejanje, pripremu hrane, pečenje.
 - Izrađuje se u dve izvedbe:
 - A - sa ugrađenom cirkulacionom pumpom i slavinom za punjenje i pražnjenje (23 kW)
 - B - bez pumpe i slavine ali sa kutijom za ogrev (23 i 29kW)
 - Odgovarajuće dimenzionisano ložište i više prolaza za izmenu toplote osiguravaju visok stepen iskorišćenja.
 - Moguće ga je koristiti u letnjem periodu pri tome se jedna količina toplote mora odvesti u neko grejno telo (najčešće jedan radiator) a najbolje u akumulacioni bojler.
 - Fabrički ugrađen termički izmenjivač i priključak za termički ventil
 - Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim čvrstim gorivom i jednostavno čišćenje
 - Odvod dimnih gasova je na gornjoj ploči sa leve ili desne strane
 - Rerna od prohroma sa termometrom sa prednje strane
- Garancija 2 godine


pečenje



pečenje / grejanje



grejanje



Oprema (u opsegu isporuke)

- grebalica
- termomanometar
- regulator promaje
- termostat pumpe (podešen na 65°C)
- rešetka za loženje leti

Dodatna oprema (nije u ceni kotla)

- gorionici
- mešni ventili
- dimne cevi i kolena
- manometri

Etaž šifra		K4142	K4143	K4152
Tip: EKO-PEK		23 A	23 B	29 B
Toplotna snaga kotla	[kW]	23	23	29
Toplotna snaga ploče	[KW]	2,6	2,6	2,6
Masa kotla	[kg]	194	194	194
Prečnik dimnjače	[mm]	130	130	130
Sadržaj vode u kotlu	[L]	37	37	37
Polazni/povratni vod	[R]	1"	1"	1"
Dubina kotla	[mm]	620	620	620
Visina kotla	[mm]	885	885	885
Širina kotla	[mm]	1200	1200	1200