

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40

Vrhunsko univerzalno polusintetsko, muligradno, motorno ulje novije generacije namenjeno za podmazivanje motora putničkih i lakih komercijalnih vozila. Primena NISOTEC PS SAE 10W-40 osigurava:

- Sigurnu zaštitu motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama
- Lak start pri niskim temperaturama
- Smanjenu potrošnju ulja
- Produžen period zamene ulja

Kvalitetni nivo: API SL/CF, ACEA 2007: A3/B3/B4-04, Daimler V2007.1: MB 229.1, VW 501 01/50 500

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina	g/cm ³	0.87	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	13.8	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS -25°C	mPa.s	6250	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjananja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7.5	SRPS ISO 3771
Isparljivost po NOAK-u	%	10	ASTM D5800
Penušanje, max sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
sekvenca II		50/0	
sekvenca III		10/0	

Namena

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 je polusintetsko motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih benzinskih i dizel motora, sa i bez katalizatora i turbo punjača, putničkih automobila visokih performansi. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom. Pogodan je za primenu kod vozila iz grupe Volkswagen.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5 L	1L	4L	10L	175 kg
	X 16	X 4		X