

## Tehnični podatki

Mrežni napon	220V, 50Hz
Dovoljeno odstopanje	- 15%, + 10%
Naponsko področje	0-30V jednosmerno
Strujno področje	0-40A jednosmerno
Postavljanje napona i struje	kontinuirano pomoću spiralnog potencijometra
Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog opterećenja i dozvo- ljenog odstopanja napona mreže 220V	bolja od 0,1%
Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog mrežnog napona i pro- sne opterećenja 0-100% kod nomi- nalnog napona	bolja od 0,7%
Stabilnost struje kod dovoljenog odstopanja mrežnog napona 220V i konstantnog opterećenja	bolja od 1%
Valovitost izlaznog napona, efek- tivna vrednost kod 90% optereće- nja	15mV ef
Valovitost izlaznog napona kod 90% opterećenja	30mVpp
Kratkospolna zaštita	strujno ograničenje
Temperaturno področje	- 10, + 40°C
Osigurač	4A, zadržan
Dimenzije UNO 81TE-3HE	440x275x132mm
Težina	18,5kg

**PRAVO PROMENA ZADRŽANO!**



Naziv **REGULISANI LABORATORIJSKI  
ISPRAVLJAČ**

**RLU 01-30/10**

Datum 08.77

reda 80.06.131

Listov 4

Stran 3.

**Tovarna elektro kovinske opreme in strojev**

61113 Ljubljana, Savlje 89

telefon (061) 371266  
telex 31500 yu toslju