



Wandaufbau: Außenputz
30 cm
Wärmedämmverbundsystem mit 17,5 cm Mauerwerk
Gipsputz

vertikale Wandoabdichtung nach DIN 18 195
hydrophober Sockelputz
horizontale Wandoabdichtung nach DIN 18 195
horizontale Bodenplattenabdichtung nach DIN 18 195

Bewehrte Beton-Bodenplatte d=25 cm
ISOQUICK Perimeter-Bodenwanne d=30 cm

Splitt 4/8 als Feinplanum

Schotter als kapillar brechende Schicht nach DIN EN ISO 13 793

Ver- und Versorgungsleitungen können in dieser Schicht innerhalb eines Sandbettes verlegt werden

tragfähiger Untergrund

ein korrosionsbeständiges Erdungsband im Erdreich verlegen und senkrecht nach oben führen

PASSIV HAUS
geeignete Komponente
geprüfter Anschluss Dr. Wolfgang Feist
gültig nur in Verbindung mit Zertifikat

ISOQUICK GmbH & Co.KG	e-mail: info@isoquick.de
Am Hellenberg 26	www.isoquick.de
56651 Niederzissen	Zulassungsnummer:
Fon: 0 26 36 / 94 12 02	Z-23.34-1643
Fax: 0 26 36 / 94 12 03	Maßstab: 1:10
www.isoquick.de	

Ausführungsdetail:

Anschluss WDVS-Außenwand an die ISOQUICK Perimeter-Bodenwanne
ISOQUICK Perimeter-Bodenwanne hier mit einer Dämmstärke von 30 cm unter der Bodenplatte und einer Randdämmung von 20 bzw. 30 cm